

ИНСТРУКЦИИ

ВОДОУСТОЙЧИВ УПЛЪТНИТЕЛ LEAK STOP CLEAR XL

ОБЕМ

300 мл

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Leak Stop Clear XL е водна дисперсия на стирен-акрилен кополимер. Използва се за уплътняване и бързи ремонти в довършителните строителни работи. Попълва малки пукнатини, уплътнява улуци и увеличава трайността на асфалтовите ремонти. Осигурява влагоустойчивост. Лесен за използване. Достатъчен за покриване на приблизително 5 м² площ.



НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Преди нанасяне премахнете праха от повърхността.
- Препоръчва се използването на четка с естествен косъм за нанасяне.
- Тествайте продукта върху малка, по възможност невидима площ, преди да го нанесете върху цялата повърхност.
- Времето за съхнене е от 3 до 5 часа.
- Забележка: продуктът изглежда бял дори след нанасяне, но става прозрачен след изсъхване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Продуктът е подходящ за използване като тънко покритие и за запълване на по-малки пукнатини. Възможно е да остане бял, ако се нанася дебел слой или се запълва голяма пукнатина.
- Съхранявайте при температура между 5°C и 25°C.
- Пазете далеч от деца и животни.
- В случай на контакт с очите: Изплакнете очите обилно с вода на стайна температура за 15 минути. Ако пострадалият носи контактни лещи, те трябва да бъдат премахнати, ако това е възможно да се направи безопасно. Във всички случаи, потърсете лекарска помощ веднага след измиване на засегнатия човек.

- Поглъщане/аспирация: Не предизвиквайте повръщане и ако повръщането се случи, главата трябва да се наклони напред, за да се предотврати вдишването на съдържанието на стомаха. Поддържайте спокойствие у пострадалия. Изплакнете устата и гърлото, тъй като вероятно са били замърсени при поглъщане, и потърсете медицинска помощ.
- Изхвърляйте съдържанието/опаковката в съответствие с националните разпоредби.

