

ИНСТРУКЦИИ

ЗАЩИТНА 5D КАРБОНОВА ЛЕНТА ЗА ЗАЛЕПВАНЕ

КОМПОНЕНТИ

- Защитна залепваща лента
- Грунд

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вид на материал: гума, пластмаса
- Дължина: 2м
- Широчина: 3см/5см
- Цвят: карбонова шарка



СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

Необходими инструменти:



- Защитна залепваща лента
- Грунд
- Ножица или ножче
- Хартиено тиксо
- Молив
- Рулетка

Стъпка 1:

Измерване на повърхността на колата, която искате да облепите със защитна лента, за да предвидите необходимото количество лента.



Стъпка 2:

Важно е да почистите зоната на поставяне преди да поставите защитната лента. Това ще премахне излишната мръсотия, масло или вакса.



Използвайте предоставения грунд за да подготвите пластмасовите повърхности. Оставете го да изсъхне за 5 минути преди да поставите лентата.

Стъпка 3:

За равномерно поставяне използвайте хартиеното тиксо като ориентир. Поставете единия край на хартиеното тиксо и продължете

да облепвате до другия край. За прави ъгли повдигнете тиксото като едно парче и го залепете в противоположния край на повърхността. (Бележка: Ако облепвате тиксото надолу докато се движите ще получите изкривена линия). За да промените позицията отлепете цялото парче като едно и го преместете. Това е най-трудната част от поставянето, така че си дайте време и бъдете търпеливи.



Стъпка 4:

Използвайте самозалепваща лента като ориентир, започнете да закрепвате предпазната лента. **Не залепяйте плътно лентата докато не сте напълно доволни от разположението ѝ.** Повдигнете и срежете краищата преди да залепите.



Стъпка 5:

За професионален външен вид срежете краищата под ъгъл. Използвайте прав ъгъл за да обозначите мястото за разрез. Някои хора изпълняват тази стъпка в самото начало.

Стъпка 6:

Използвайте линия за да получите прав разрез. Следвайте ъгъла на повърхността.

Отрежете ъгъла с ножица или ножче.



Стъпка 7:

Леко натиснете защитната лента към повърхността, за да може да се положи по цялата дължина.

○ УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ

Поставяне в горещо време и съвети за премахване



Най-добре е да се постави при температури над 15°C. Колкото по-горещо, толкова по-добре, тъй като защитната лента е по-гъвкава и залепва по-добре когато времето е топло. Също така премахването на защитната лента е по-лесно когато навън е топло. За да премахнете лентата издърпайте бавно – ако продукта не се отлепя лесно, използвайте сешоар или паркирайте под директна слънчева светлина за да го затоплите.

Поставяне в студено време и съвети за премахване



По време на студени дни, когато температурата навън е по-малка от 15°C е най-добре да поставите лентата на закрито (и отопляемо пространство). Дръжте предпазната лента на закрито докато не е готова за употреба. За поставяне под 15 градуса, Вие може да имате нужда да използвате сешоар или нагревател за да затоплите продукта и/или повърхността на превозното средство. Бележка: Предпазната

лента се втвърдява при по-студено време, така че премахването ѝ може да бъде по-трудно. Затоплянето на продукта със сешоар прави премахването му по-лесно. Нагривайте всяко парче поотделно.

ВАЖНО

- Не използвайте този продукт в близост до източник на пламъци или до запалими субстанции
- Почистете защитната лента със суха кърпа
- Не използвайте грапави продукти за почистване
- Моля следвайте действащите закони за опазване на околната среда и рециклиране

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията е валидна 12 месеца и Вие можете да я използвате при продавача (нас) чрез данните за контакт в долния десен ъгъл. За да подадете гаранционно искане, моля изпратете ни номера и датата на поръчката.

