

NÁVOD K POUŽITÍ

VODOTĚSNÝ TMEL LEAK STOP CLEAR XL

OBJEM

300 ml

O PRODUKTU

Leak Stop Clear XL je vodní disperze styren-akrylového kopolymeru. Používá se pro těsnění a rychlé opravy při dokončovacích stavebních pracích. Vyplňuje malé trhliny, těsní okapy a zvyšuje trvanlivost asfaltových oprav. Poskytuje ochranu proti vlhkosti. Snadné použití. Vystačí na přibližně 5 m² povrchu.



ZPŮSOB POUŽITÍ

- Před aplikací odstraňte prach z povrchu.
- Doporučuje se použít štětec s přírodními štětinami pro aplikaci.
- Před nanesením na celý povrch vyzkoušejte výrobek na malé, pokud možno neviditelné ploše.
- Doba schnutí je 3 až 5 hodin.
- Poznámka: výrobek se i po nanesení jeví jako bílý, ale po zaschnutí zprůhlední.

VAROVÁNÍ

- Výrobek je vhodný k použití jako tenký nátěr a k vyplnění menších prasklin. V případě nanášení silné vrstvy nebo vyplňování velkých trhlin může zůstat bílý.
- Skladujte při teplotě mezi 5°C a 25°C.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- V případě kontaktu s očima: Důkladně opláchněte oči vodou o pokojové teplotě po dobu 15 minut. Pokud postižená osoba nosí kontaktní čočky, měly by být odstraněny, pokud je to bezpečné. Ve všech případech vyhledejte lékařskou pomoc co nejdříve po umytí postižené osoby.
- Požití/vdechnutí: Nevyvolávejte zvracení a pokud k němu dojde, hlava by měla být nakloněna dopředu, aby se zabránilo vdechnutí obsahu žaludku. Uklidněte postiženou osobu. Vypláchněte ústa a hrdlo, protože pravděpodobně došlo ke kontaminaci při požití, a vyhledejte lékařskou pomoc.

- Likvidujte obsah/nádobu v souladu s národními předpisy.

