

## NÁVOD K POUŽITÍ

### OCHRANNÁ SAMOLEPICÍ PÁSKA 5D CARBON

#### SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- ochranná samolepicí páska,
- základní nátěr.

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- materiál: guma, plast,
- délka: 2 m,
- šířka: 3 cm / 5 cm,
- barva: vzor uhlíkových vláken.



## MONTÁŽ

### Potřebné nářadí:



- ochranná samolepicí páska,
- základní nátěr,
- nůžky nebo kleště,
- maskovací páska,
- tužka nebo pastelka,
- metr.

### Krok 1:

Změříme povrch auta, kam budeme ochrannou pásku lepit, abychom věděli, kolik jí bude potřeba.



### Krok 2:

Před nalepením samolepicí ochranné pásky povrch auta důkladně vyčistíme. Odstraníme veškerou špínu, mastnotu nebo vosk.



Plastový povrch ošetříme přiloženým základním nátěrem. Před aplikací pásky vyčkáme 5 minut, aby nátěr zaschnul.

### Krok 3:

V případě, že chceme pásku nalepit rovně, rovnou linii si vyznačíme maskovací páskou. Jeden konec maskovací pásky připevníme k hraně auta a vedeme linii až do konce. Pokud chceme dosáhnout rovného okraje, zvedneme pásku v jednom kuse a nalepíme ji po okraj povrchu. (Poznámka: Lepením pásky za chůze vznikne křivá linie.) Pásku přemístíme tak, že ji celou zvedneme a dáme jinam. Jedná se o nejnáročnější část aplikace pásky, proto jí věnujeme náležitý čas a trpělivost.



#### Krok 4:

Začneme s nalepováním ochranné pásky podle linie vyznačené maskovací páskou. **Dokud si nejsme naprosto jisti pozicí, pásku nepřitiskneme.** Před přitisknutím se ujistíme, že jsme konce pásky zvedli a zastříhli.



#### Krok 5:

Odříznutím konců pásky pod úhlem, který si označíme ostrou hranou, dosáhneme profesionálního vzhledu. Někteří uživatelé provedou tento krok hned na začátku.

#### Krok 6:

Pravítkem vyznačíme rovnou linii. Úhel vytvoříme dle úhlu hrany povrchu.

Okraj zastříháme nůžkami nebo kleštěmi.



#### Krok 7:

Ochrannou pásku pevně přitiskneme k povrchu, aby lepidlo přilnulo k povrchu po celé délce pásky.

#### ○ MONTÁŽ ZA RŮZNÉHO POČASÍ

**Aplikace či odstranění pásky v případě horkého počasí**



Pásku nejlépe aplikujeme při teplotách nad 15 °C. Čím tepleji, tím lépe, protože ochranná pásky je flexibilnější a lépe lepí. Také odstranění pásky je snazší při vyšších teplotách. Pásku odstraníme pomalým strháváním – v případě, že ji nelze odstranit snadno, pásku zahřejeme fénem na vlasy nebo auto zaparkujeme na místě vystaveném přímému slunečnímu záření.

#### **Aplikace či odstranění v případě studeného počasí**



Během chladných měsíců s teplotou pod 15 °C je lepší s páskou pracovat uvnitř (ve vytápěném prostoru). Před použitím pásky skladujeme ve vnitřních prostorech. Instalace při teplotě nižší než 15 °C vyžaduje zahřátí pásky či povrchu auta fénem na vlasy nebo ohřívačem. Poznámka: S nižšími teplotami ochranná pásky tuhne, takže její odstranění je náročnější. Pásku snáze odstraníme postupným zahřátím jejich jednotlivých částí fénem na vlasy.

#### **DŮLEŽITÉ**

- Výrobek nepoužíváme v blízkosti zdrojů ohně či vznětlivých látek.
- Ochrannou pásku čistíme suchým hadrem.
- K údržbě výrobku nepoužíváme abrazivní či agresivní čisticí prostředky.
- V případě likvidace s výrobkem nakládáme dle místních předpisů o recyklaci a ochraně životního prostředí.

#### **ZÁRUKA**

Záruka platí 12 měsíců. Lze ji uplatnit u prodejce (nás) pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu.

