

NÁVOD K POUŽITÍ

NÝTOVACÍ SADA RAPIDRIVET

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- nýtovací kleště,
- 7 nástavců,
- 90 M3 nýtů,
- 65 M4 nýtů,
- 50 M5 nýtů,
- 40 M6 nýtů,
- 30 M8 nýtů,
- 20 M10 nýtů,
- 5 M12 nýtů,
- návod,
- speciální klíč.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- rozměry: 44 cm,
- hmotnost: 1,35 kg,
- materiál: uhlíková ocel.



VÝMĚNA NÁSTAVCE

- Nejdříve vybereme nástavec a nýt podle děr, do kterých budeme nýty vkládat.
- Nástavec vyměníme dle níže uvedeného postupu.
- Pomocí přiloženého klíče odšroubujeme matici držící nástavec.
- Povolíme prstenec upevňovacího mechanismu kleští a odstraníme upevňovací mechanismus.
- Sejmeme objímku a odšroubujeme nástavec.
- Požadovaný nástavec připevníme dle výše uvedeného postupu, avšak v opačném pořadí.

Poznámka: Nástavec M8 je již nainstalován na nýtovacích kleštích z výroby.

POUŽITÍ

- Rozevřeme rukojeti kleští.
- Na nástavec našroubujeme odpovídající nýt.
- Nýt vložíme do díry a sevřeme rukojeti kleští. Nýt drží na svém místě.
- Kleště uvolníme z nýtu otáčením či pomocí kolečka mezi rukojetmi.

UPOZORNĚNÍ

- Kleště jsou určeny k použití pouze s přiloženými nýty.

- Jednotlivé nýty se používají s odpovídajícím nástavcem. Použití nesprávného nástavce může způsobit zpříčení kleští.
- Výrobek nedemontujeme ani jakýmkoli způsobem neupravujeme.
- Výrobek používáme výhradně za jeho účelem použití.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu. Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.

