

## UTASÍTÁS

### LEAK STOP CLEAR XL VÍZÁLLÓ TÖMÍTŐANYAG

#### TÉRFOGAT

300 ml

#### A TERMÉKRŐL

A Leak Stop Clear XL egy sztirol-akril kopolimer vizes diszperziója. Használható tömítésre és gyors javításokra befejező építési munkák során. Kitölti a kis repedéseket, tömíti az ereszcatornákat és növeli az aszfaltjavítások tartósságát. Vízszigetelést biztosít. Könnyen használható. Kb. 5 m<sup>2</sup> felületre elegendő.



#### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Alkalmazás előtt távolítsa el a port a felületről.
- Ajánlott természetes sörtéjű ecetet használni az alkalmazáshoz.
- Próbálja ki a terméket egy kis, lehetőleg láthatatlan területen, mielőtt az egész felületre felvinné.
- Száradási idő: 3-5 óra.
- Megjegyzés: a termék a felhordás után is fehérnek tűnik, de száradás után átlátszóvá válik.

#### FIGYELMEZTETÉSEK

- A termék alkalmas vékony bevonatként és kisebb repedések kitöltésére. Vastag réteg felvitele vagy nagy repedés kitöltése esetén fehér maradhat.
- Tárolja 5°C és 25°C közötti hőmérsékleten.
- Gyermekektől és állatoktól távol tartandó.
- Szembe kerülés esetén: Öblítse ki a szemet szobahőmérsékletű vízzel 15 percig. Ha az érintett személy kontaktlencsét visel, azt el kell távolítani, ha ez biztonságosan megtehető. Minden esetben forduljon orvoshoz a sérült személy tisztítása után.
- Lenyelés/belégzés esetén: Ne hánytasson, és ha hányás jelentkezik, a fejet előre kell dönteni, hogy elkerüljük a gyomortartalom belélegzését. Nyugtassa meg az érintettet. Öblítse ki a száját és a torkot, mert valószínűleg szennyeződtek a lenyelés során, és kérjen orvosi segítséget.

- A tartalmat/tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

