

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

WILDBRUSH AKRIL SZÍNEZŐ VÁSZON

KOMPONENSEK

- Színező vászon 40 x 50cm
- Akrilfestő edények
- Három nylon kefe
- 2 csavarral ellátott fogas
- A vászongrafika papírmásolata



FESTÉS FOLYAMATA

1. **Távolítson el a dolgozó felületről minden olyan tárgyat, amely nem nedvesedhet vagy szennyeződhet be!** Még akkor is, ha azt gondoljuk, hogy óvatosak vagyunk, a festék még mindig elkerülheti a vászont.
2. Készítsen el egy kis csésze vizet és néhány papírtörölt.
3. Csomagolja ki a készletét, és fektesse le a vászont, az edényeket és az ecsetet egy sima felületre.
4. Fektesse le a vászont és óvatosan vasalja meg, hogy eltávolítsa gyűrődéseket (ne használja a pára funkciót).
5. Ragassza le a vásznot egy sima felületre. Javasoljuk, hogy maszkolószalagot használjon, hogy elkerülje a festékfelületre vagy a vászonra esetlegesen maradó szalagmaradványokat.
6. Helyezze az összes számozott edényt a vászon számozott területére. Javasoljuk, hogy egyszerre egy számot fessen, hogy elkerülje az edényben lévő festék kiszáradását.
7. Először a sötétebb színekkel kezdje, majd váltson világosra. Kezdje fentről lefelé. Jobbkezes személyek esetén balról jobbra haladjon, miközben a vászon tetejétől lefelé haladjon. Balkezes személyek esetén kezdjen jobbról balra, miközben a vászon tetejétől lefelé halad.

8. Mártsa a festékbe az ecset hegyét és kezdje el a festést. Csak a hegy használata növeli az a festés pontosságát és segít a vonalakon belül maradni. Ezenkívül megakadályozza a festék kiszáradását a fogantyúhoz közelebb lévő sörtékben, ami károsíthatja a kefét. Ilyen módon a festék megtakarításra kerül, így a megmaradt festékel javíthatja a hibákat, és a szabadkézi alkotásokat hozhat létre.

TIPPEK

1. Ha fel akarja akasztani a festményét, kétoldalas szalagot, ragasztópontokat vagy újrafelhasználható ragasztófüzeteket használhat.
2. Ügyeljen arra, hogy alaposan tisztítsa meg az ecsetet a színváltások között. A tisztítás legegyszerűbb, ha az ecsetet vízbe meríti, majd letörli papírtörölővel, és ismétli ezt a folyamatot amíg az ecsetben felesleges szín van.
3. Az összes festék akril és vízdoldható.
4. A festék néha kiszárad, ha használat után nincs jól lezárva. Ha úgy találja, hogy a festék kiszáradt vagy kissé túl kemény, adjon hozzá egy vagy kettő csepp meleg vizet, hogy újra használható legyen.
5. Néhány helyek túl kicsik a festményen még a legkisebb professzionális ecsetekhez is? Próbáljon meg fopiszkálót használni.
6. Gondjai vannak a festék eltávolításával? Próbálja ki a vattát és körömlakklemosót.

FONTOS

- Ne használja a terméket lángforrások közelében.
- Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek.
- Száraz, pormentes helyen tárolja.
- Kérjük, kövesse az érvényben lévő környezetvédelmi előírásokat az újrahasznosítás érdekében.

○ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- **Belélegzés:** Vigye az érintett személyt azonnal friss levegőre. Ha bármilyen kellemetlenség továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
- **Lenyelés:** SOHA NE KÉNYSZERÍTSE AZ ESZMÉLETLEN SZEMÉLYT HÁNYNI VAGY FOLYADÉKOT INNI. Alaposan öblítse ki a száját. Igyon sok vizet. Ha bármilyen kellemetlenség továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
- **Bőrrel való érintkezés:** Távolítsa el az érintett személyt a szennyeződés forrásától. Ha a bőr lemosása után az irritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
- **Szemmel való érintkezés:** A szemei öblítés előtt feltétlenül távolítsa el a kontaktlencsét. Azonnal mossa ki a szemeit bő vízzel, miközben felemeli az egyes szemhéját. Öblítse ki tovább a szemeit

legalább 15 percig. Ha bármilyen kellemetlenség továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz

GARANCIA

A garancia 12 hónapig érvényes, és alkalmazhatja azt az eladónál (nálunk) a jobb alsó sarokban felsorolt elérhetőségeken keresztül. A jótállási igény benyújtásához küldje el a megrendelés számát és dátumát.

