

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AUTÓ FÉNYSZÓRÓ FELÚJÍTÁSI MEGOLDÁS

KOMPONENSEK

- Fényszóró felújítási szer 50 ml

JELLEMZŐI

Az autó fényszóró-felújítási megoldás - Világos karcolás javítása és felújítása, sárgás, oxidált, repedt és homályos fényszórókra alkalmas.

Gyorsan és könnyen helyreállítja az oxidált és sárgás fényszórókat, hogy újra tiszták legyenek.

Növelje az éjszakai vezetés láthatóságát és biztonságát.

Azonnal varázsolja tisztára a fényszóró lencséit.



HASZNÁLAT

1. Lépés:

Rögzítse ragasztószalagot a fényszóró körül annak érdekében, hogy az autó többi részét ne érje a csiszoló.

2. Lépés:

1. Az erősen oxidált és nagyon zavaros fényszóróknál 400-as csiszolópapírral (szuper finom csiszolópapír) kezdje a csiszolást. Ha a fényszórók nem túl zavarosak, akkor 600-as csiszolópapírt is használhat.

2. A csiszolás előtt permetezzen vizet (amely kenőanyagként működik) a fényszóróra és a csiszolópapírra. A fényszórókat enyhén csiszolja körkörös mozdulatokkal, és győződjön meg róla, hogy a folyamat során a felületet vízzel permetezze.

3. Miután ezt megtette, vízszintes csiszolást végezzen a fényszórón ugyanazzal a csiszolópapírral (400 vagy 600 az oxidációtól függően); a vízszintes mozgás azt jelenti, hogy az átlátszó bevonat kevésbé valószínű, hogy később látható legyen.

4. Amikor befejezte a csiszolást, tisztítsa le a fényszórókat vízzel és papírtörlővel, hogy megszabaduljon a csiszolt műanyagtól.

5. Ismétlje meg a fenti eljárást (könnyű, körkörös csiszolás, majd vízszintes csiszolás) 1000-as csiszolópapírral.

6. Tisztítsa le a fényszórókat vízzel és papírtörlővel, hogy megszabaduljon a csiszolt műanyagtól.

7. Most ultra finom 2000-es csiszolópapírra van szüksége, amelyet szintén vízzel sikósítson meg, és

szükséges vízszintesen mozgasson. A 2000-es csiszolópapír még jobban simítja a felületet, így készen áll a tisztításra és bevonásra.

3. Lépés:

Most, hogy nedvesen lecsiszolta a fényszórókat, tisztítsa meg őket alkohollal és papírtörlővel. Ez eltávolítja az lehetséges olaj foltokat..

4. Lépés:

Az autó fényszóró felújítási szert egyenletesen a lámpára puha szivaccsal, és várja meg, amíg teljesen megszárad.

Ezt a terméket csak száraz és pormentes helyen használja.

FONTOS

- Ne használja a terméket lángforrások közelében.
- Ne merítse folyadékba.
- Ne keverje össze más folyadékokkal.
- Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek.
- Száraz, pormentes helyen tárolja.
- Kövesse az újrahasznosításra vonatkozó környezetvédelmi előírásokat.



FIGYELMEZTETÉS

H226: Tűzvesélyes folyadék és gőz.

Összetevők:

Szilícium-dioxid 48%

Blokkoló reagens 2%

Etanol 40%

Víz 10%



Gyártó: Ningbo BORBOLETA Technology Co., Ltd.,
telefonszám 15869179799 2. épület, 268. szám,
Beilundian Business Park, Datun utca, Beilun körzet,
Ningbo, Zhejiang, Kína

Elsősegély-nyújtási intézkedések

Szemmel való érintkezés: Azonnal öblítse ki a szemeit bő vízzel, alkalmanként megemelve a felső és az alsó szemhéját.

Bőrrel való érintkezés: Ha szükséges, mossa le bőrét szappannal, valamint bő vízzel.

Belélegzés: Normál körülmények között nincs szükség elsősegélyre.

Lenyelés: Öblítse ki a száját vízzel és igyon sok vizet. Lenyelés során forduljon orvoshoz.

Tárolás és kezelés: Használjon védőfelszerelést. Hűvös, jól szellőző, hőtől, szikrától és lángtól távoli helyen tárolja. A tárolandó helyen ne dohányozzon. A dobozt tartsa zárva, ha nem használja. A doboz tartalmát egy héten belül történő felnyitást követően el kell használni.