

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WODOODPORNY USZCZELNIACZ LEAK STOP CLEAR XL

OBJĘTOŚĆ

300 ml

O PRODUKCIE

Leak Stop Clear XL to wodna dyspersja kopolimeru styren-akrylowego. Używany do uszczelniania i szybkich napraw w wykończeniach budowlanych. Wypełnia małe pęknięcia, uszczelnia rynny i zwiększa trwałość napraw asfaltu. Zapewnia uszczelnienie przed wilgocią. Łatwy w użyciu. Wystarcza na około 5 m² powierzchni.



SPOSÓB UŻYCIA

- Przed nałożeniem usuń kurz z powierzchni.
- Zaleca się użycie pędzla z naturalnym włosiem do aplikacji.
- Przetestuj produkt na małym, w miarę możliwości niewidocznym obszarze przed nałożeniem go na całą powierzchnię.
- Czas schnięcia: 3-5 godzin.
- Uwaga: produkt wydaje się biały nawet po nałożeniu, ale staje się przezroczysty po wyschnięciu.

OSTRZEŻENIA

- Produkt nadaje się do stosowania jako cienka powłoka i do wypełniania mniejszych pęknięć. Może pozostać biały w przypadku nałożenia grubej warstwy lub wypełnienia dużego pęknięcia.
- Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C.
- Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.
- W przypadku kontaktu z oczami: Dokładnie przepłukać oczy wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Jeśli osoba poszkodowana nosi soczewki kontaktowe, należy je usunąć, jeśli to możliwe. We wszystkich przypadkach, natychmiast po przepłukaniu, skontaktować się z lekarzem.
- Połknięcie/wdychanie: Nie wywoływać wymiotów, a w przypadku ich wystąpienia, głowę należy pochylić do przodu, aby zapobiec wdychaniu treści żołądka. Uspokoić poszkodowanego. Wypluć usta i gardło, ponieważ mogły zostać

zanieczyszczone podczas połknięcia, i zasięgnąć pomocy medycznej.

- Utylizować zawartość/opakowanie zgodnie z przepisami krajowymi.

