

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

SOLUȚIE PENTRU RECONDIȚIONAREA FARURILOR

COMPONENTE

- Soluție pentru recondiționarea farurilor 50mL

CARACTERISTICI

Soluție pentru recondiționarea farurilor – repararea zgârieturilor ușoare și renovarea farurilor îngălbenite, oxidate, crăpate și încetoșate.

Restabilește rapid și ușor claritatea farurilor oxidate și îngălbenite.

Îmbunătățește vizibilitatea și siguranța în timpul conducerii pe timp de noapte.

Restaurează instantaneu lentilele farului.



MODUL DE UTILIZARE

PASUL 1:

Lipiți banda adezivă pentru protecție în jurul farurilor pentru a vă asigura că nicio altă parte a mașinii nu va fi șlefuită.

PASUL 2:

1. Pentru farurile care sunt puternic oxidate și foarte încetoșate, este bine să începeți cu hârtia abrazivă cu granulația 400 (clasificată ca super fină). Dacă farurile dvs. nu sunt prea încetoșate, atunci puteți utiliza hârtie abrazivă cu granulația 600.
2. Înainte de șlefuire, aplicați apă (care acționează în calitate de lubrifiant) pe far și pe hârtia abrazivă. Șlefuiți ușor farurile prin mișcări circulare și asigurați-vă că udați suprafața farurilor și hârtia abrazivă pe tot parcursul procesului.
3. Odată ce ați șlefuit farurile prin mișcări circulare, șlefuiți-le prin mișcări orizontale, folosind aceeași hârtie abrazivă (cu granulația 400 sau 600); mișcările orizontale asigură că farurile vor fi șlefuite uniform.
4. Curățați farurile cu apă și un prosop de hârtie pentru a îndepărta plasticul pe care l-ați șlefuit.
5. Repetați procesul descris mai sus (mișcare circulară de șlefuire ușoară urmată de șlefuire orizontală) cu hârtie abrazivă cu granulația 1000.
6. Curățați farurile cu apă și un prosop de hârtie pentru a îndepărta plasticul pe care l-ați șlefuit.
7. Acum aveți nevoie de o hârtie abrazivă ultra fină cu granulația 2000, cu ajutorul căreia veți

șlefui în mișcări circulare și orizontale farurile auto. Este foarte important să adăugați apă pe suprafața farurilor și a hârtiei abrazive pe toată durata procesului. După șlefuirea cu hârtia abrazivă cu granulația 2000, farurile sunt gata pentru curățare și aplicarea soluției pentru recondiționare.

PASUL 3:

După șlefuire farurile trebuie curățate cu alcool și uscate cu ajutorul unui prosop de hârtie. Acest proces elimină orice urmă de ulei rămas pe faruri.

PASUL 4:

Aplicați uniform agentul de renovare pe faruri cu ajutorul unui burete pentru lustruire și așteptați să se usuce complet. Aplicați acest produs numai într-un loc uscat și fără praf.

IMPORTANT

- Nu folosiți acest produs în apropierea surselor de foc.
- Nu scufundați în lichid.
- Nu amestecați cu alte lichide.
- Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate sau lumina directă a soarelui.
- Depozitați într-un loc uscat, fără praf.
- Vă rugăm să urmați reglementările de protecție a mediului în vigoare pentru reciclare.

ATENȚIE

H226: Lichid și vapori inflamabili.

Ingrediente

Dioxid de siliciu 48%

Reactiv de blocare 2%

Etanol 40%

Apă 10%



Masuri de prim ajutor

În caz de contact cu ochii: Spălați imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare.

În caz de contact cu pielea: Dacă este necesar, spălați pielea cu săpun și multă apă.

În caz de inhalare a vaporilor: Nu este nevoie de prim ajutor în condiții normale.

În caz de înghițire: Clătiți gura cu apă și beți multă apă. Solicitați asistență medicală.

Depozitare și manipulare: Folosiți echipament individual de protecție. Depozitați într-o zonă rece, bine ventilată, departe de căldură, scânteii și flăcări - nu fumați. Păstrați recipientele închise atunci când nu sunt utilizate. După deschidere, utilizați produsul în decurs de o săptămână.

Producător: Ningbo BORBOLETA Technology Co., Ltd., Telefon: 15869179799

Clădirea 2, Nr. 268, Beilundian Business Park,
Datun Street, Beilun District, Ningbo, Zhejiang,
China

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.

