

NAVODILA

GRANITEPOX™ EPOKSI BARVA ZA IMITACIJO GRANITA

VOLUMEN

1 kg

O IZDELKU

Epoksidna barva za tla v imitaciji granita.

Sestavine: fenolna epoksidna smola 40 %, barvna paleta 14 %, aktivno redčilo 5 %, barit 40 %



NAVODILA ZA UPORABO

- **Mešanje:** po odprtju dobro premešajte. Komponento A (glavno sredstvo) in komponento B (sredstvo za strjevanje) zmešajte v predpisanem razmerju 7 : 1.
- **Načini nanašanja:** valjanje, strganje, brizganje, čopič, gladilka.
- **Pogoji:** vlažnost površine pod 8 %, relativna zračna vlažnost pod 55 %; izogibajte se uporabi, če je relativna vlažnost nad 80 % ali temperatura pod 10°C.
- **Čas sušenja:** pribl. 12 ur.
- **POKRIVNOST:** 0,6–0,7 m².
- **Shranjevanje:** hraniti v hladnem, prezračevanem prostoru, zaščiteno pred vlago in soncem.

OPOZORILA

- Varnostna navodila: to je kemični izdelek. Preprečite zaužitje, ob zaužitju nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Upoštevajte lokalne predpise za odstranjevanje ostankov. Izogibajte se vdihavanju. Lahko povzroči draženje dihal. Izogibajte se stiku z očmi. Ob stiku z očmi izperite s toplo vodo. Izogibajte se izpostavljanju ekstremnim temperaturam. Ne izpostavljajte vnetljivim tekočinam in materialom.
- **NEVARNO!**



- Pomembno obvestilo: zagotovljena je kakovost izdelka, izdelan je v skladu z nacionalnimi standardi. Podatki so točni, vendar podjetje ne prevzema odgovornosti za rezultate ob uporabi v različnih pogojih.
- Hraniti zunaj dosega otrok.
- Vsebino/posodo odstranite v skladu z nacionalnimi predpisi.
- Rok uporabnosti: 24 mesecev.
- Izdelano na Kitajskem.

