

NAVODILA

FLEKSIBILNA POLIURETANSKA TESNILNA MASA ZA FUGIRANJE GROUTPRO™

VOLUMEN

1 kg

O IZDELKU

Samorazlivna tesnilna masa. Enokomponentna, naravno strjevanje, močna vezava, dolgotrajna elastičnost, odpornost na staranje.

Nameni uporabe: Lepljenje in tesnjenje raztezkov, posedkov, rezi in drugih anomalij na cestah, letaliških stezah, trgih, zidnih ceveh, pristaniščih, strehah, podzemnih garažah in kletih.

Vodoodporno tesnjenje v rafinerijah in kemičnih obratih. Lepljenje in tesnjenje industrijskih tal, kot so epoksi površine in različne barvane površine.

Vodoodporno tesnjenje razpok na strehi, razteznih stikov, konstrukcijskih zidov, spojev med materiali, kovinskimi ploščami itd.



NAVODILA ZA UPORABO

- Čiščenje osnovne površine - površina podlage mora biti suha in čista, brez prahu in olja. Gradnja na mokri podlagi je prepovedana.
- Namestite šobo za tesnilno maso, jo nastavite na dno razpoke in vanjo vbrizgajte tesnilno maso. Priporočena globina je 1-2 cm. Če je razpoka pregloboka ali je prazna, jo je pred gradnjo potrebno zapolniti s poliuretansko peno ali drobnim peskom.
- Rezervna vrzel: Ker se bo razpoka raztezala in krčila zaradi temperaturnih sprememb, mora biti površina tesnilne mase po nanosu približno 2 mm nižja od površine ceste, zidu ali drugih površin.
- Delovna temperatura: Priporočena temperatura ob uporabi je 5°C do 35°C. Pozimi maso nanašajte opoldan ali popoldan; temperatura uporabe je od -40°C do 80°C. Če temperatura preseže ta razpon, bo to vplivalo na delovanje izdelka.
- Referenčna poraba: Ob upoštevanju razpoke globine 1 cm in širine 1 cm je s 500 ml tesnilne mase možno zapolniti razpoko dolžine približno 6 metrov.

OPOZORILA

- Izdelek uporabite čim prej po odprtju embalaže, da preprečite strjevanje, kar bi vplivalo na uporabo.
- Vremenska temperatura vpliva na čas strjevanja. Daljši čas strjevanja pozimi je normalen. Izdelek se pri sobni temperaturi

popolnoma strdi v približno 24 urah, površina pa se posuši v 2 urah.

- NEVARNO!



- Izdelka ne jejte.
- Samo za zunanjo uporabo.
- Hranite zunaj dosega otrok.
- Izogibajte se stiku z očmi.
- Če se pojavijo znaki draženja ali izpuščaja, prenehajte z uporabo.
- Povzroča draženje kože.
- Povzroča resno draženje oči.
- Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo.
- Domnevno povzroča raka.
- Povzroča poškodbe organov zaradi dolgotrajne ali ponavljajoče se izpostavljenosti.
- Med uporabo tega izdelka ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nositi zaščito za oči/obraz.
- Če pride izdelek nenamerno v stik s kožo, ga je potrebno pravočasno sprati in po potrebi takoj poiskati zdravniško pomoč.
- Če izdelek nenamerno poškrupi oblačila, jih je potrebno nemudoma sprati, pri gradnji pa paziti na zaščito oblačil.
- Embalažo hranite zaprto v hladnem in suhem prostoru.
- Priporočeno je shranjevanje v okolju s temperaturo od 5°C do 25°C in relativno vlažnostjo ≤50% RH.
- Sestavine: izocianatni prepolimer, latentno strjevalno sredstvo, kemični dodatki.

- Rok uporabnosti: 12 mesecev.
- Izdelano na Kitajskem.

