

NAVODILA

TESNILNI SPREJ LEAK PROOF

VOLUMEN

375 ml

O IZDELKU

Leak Proof je enokomponentna tesnilna masa na osnovi topil, narejena iz bitumna. Uporablja se za tesnjenje in hitra popravila pri zaključnih delih v gradbeništvu. Z njim lahko zapolnite manjše vrzeli, zatesnite žlebove in povečate vzdržljivost popravil asfalta. Ponuja zaščito pred vlago in se lahko nanaša na vlažne površine.



NAVODILA ZA UPORABO

- Pred nanosom očistite površino in odstranite prah.
- Pred uporabo izdelek dobro pretresite.
- Izdelek nanesite z razdalje približno 25 cm.
- Pustite, da se suši 3 do 5 ur.

OPOZORILA

- Zelo vnetljiv aerosol. Posoda je pod pritiskom in lahko eksplodira, če se segreje.
- Povzroča draženje kože.
- Povzroča resne poškodbe oči.
- Strupen za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.
- Hranite stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. Ne razpršujte proti odprtemu ognju ali drugim virom vžiga. Ne prebadajte ali sežigajte niti po uporabi.
- Ne vdihavajte prahu/hlapov/plinov/megle/pare/razpršila.
- Zaščitite pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 50°C.
- Hraniti izven dosega otrok in živali.
- Odstranite vsebino/embalažo v skladu z državnimi predpisi.
- **Uporabno najmanj do: 5 let v neodprti originalni embalaži.**

