

NAVODILA

SREDSTVO ZA UTRJEVANJE PESKA SANDBIND™

VOLUMEN

1 liter

O IZDELKU

Sredstvo za utrjevanje peska je nova vrsta visoko prodornega cementno osnovanega materiala za utrjevanje, sestavljena iz polimerne emulzije in večnamenskih dodatkov. Odlikujejo ga odlične lastnosti tesnjenja in močni penetracijski učinki. Primeren je za utrjevanje betona, maltnih slojev in plasti kita, saj povečuje trdnost ohlapnih cementnih podlag za 5-8 PAR. Preprečuje težave, kot so mehurjenje, luščenje in plesen, ter omogoča kakovostno nanašanje premazov ali zaključnih slojev.

- Visoka vsebnost aktivnih sestavin, velika pokrivna površina.
- Dobra prepustnost, močna oprijemljivost.
- Močna vezna trdnost, močna penetracija.
- Okolju prijazno, netoksično in brez vonja.



PODROČJE UPORABE

- Primeren za zgornjo betonsko plast po strganju kita in sekundarnih plasti kitanja z nizko trdnostjo.
- Primeren za hidroizolacijo ali ojačenje podlage pred montažo ploščic na ohlapnih stenah iz gipsa.
- Primeren za kitaste plasti ali površine iz cementne malte z nizko trdnostjo, ki povzročajo prašenje.
- Primeren za notranji beton, zračne betonske bloke in utrjevanje površin pred nanašanjem kita ali ometa v naslednjih plasteh.
- Uporaben za obdelavo novih in starih površin iz cementne malte. Obdelane stene se lahko uporabljajo za montažo ploščic, nanose lateksne barve, tapet ali lesene obloge ter druge stenske dekoracije.
- Idealen za polnjenje vrzeli na betonskih in asfaltnih površinah z metodo utrjevanja peska.

NAVODILA ZA UPORABO

- **NAČIN NANOSA:**
 1. Očistite površinsko umazanijo podlage.
 2. Z valjčkom, čopičem ali pršilnikom enakomerno nanesite mešanico na površino.
 3. Poskrbite, da bo podlaga temeljito prepojena v enem nanosu. Če material ne prodre v podlago, bo ustvaril površinsko zaporo, medtem ko bo spodnja plast ostala peščena, kar bo preprečilo prodor nadaljnjih materialov.
- **PREVIDNOSTNI UKREPI:** Ne mešajte izdelka z vodo ali drugimi tekočinami za razredčevanje. Če se površina podlage lušči, nabrekne, mehurči ali je ohlapna, jo obdelajte pred uporabo tega izdelka. Temperatura okolja pri gradnji naj bo nad 5°C.
- **TEORETIČNA PORABA:** Zaradi spremenljivih pogojev ni natančne teoretične porabe. Pri povprečni uporabi 1 L običajno pokrije površino 3-5 m².

OPOZORILA

- Samo za zunanjo uporabo.
- Ne zaužijte.
- V primeru stika z očmi ali občutljivimi deli telesa takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
- Shranjujte izdelek v dobro prezračevanem in suhem prostoru, stran od neposredne sončne svetlobe, pri temperaturi od 5°C do 35°C.
- Hranite izven dosega otrok.

- Sestavine: akrilatni kopolimer, voda, antiseptik, sredstvo za preprečevanje penjenja.
- Vsebino/posodo odstranite v skladu z nacionalnimi predpisi.
- Rok uporabnosti: 12 mesecev.
- Izdelano na Kitajskem.

