

NAVODILA ZA UPORABO

ZAŠČITNI SAMOLEPILNI TRAK 5D CARBON

VSEBINA PAKETA

- Zaščitni samolepilni trak
- Temeljni namaz (primer)

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Tip materiala: guma, plastika
- Dolžina: 2 m
- Širina: 3 cm / 5 cm
- Barva: vzorec karbonskih vlaken



POSTOPEK UPORABE

Potrebno orodje:



- Zaščitni samolepilni trak
- Temeljni namaz (primer)
- Škarje ali kleščice
- Maskirni trak
- Pisalo
- Meter

1. korak:

Izmerite površino avtomobila, ki jo želite zaščititi s trakom, da bi predvideli koliko traku potrebujete.



2. korak:

Pomembno je, da pred namestitvijo traku površino, kjer ga boste uporabili, temeljito očistite. Postopek čiščenja odstrani vso umazanijo, olja in voske.



S priloženim temeljnim namazom obdelajte plastične površine. Po nanosu pustite da primer deluje in se suši 5 minut preden namestite trak.

3. korak:

Za ravno namestitev si pomagajte z maskirnim trakom. Zalepite prvi konec maskirnega traku na začetek in previdno nadaljujte z lepljenjem proti robu. Če želite doseči raven rob, dvignite trak v enem kosu in ga nalepite do roba površine (Pozor: Če boste trak lepili postopoma, bo linija ukrivljena). Če želite trak premestiti, ga dvignite v celoti in ponovno naravnajte. To je najtežji del namestitve, zato delajte počasi, s potrpljenjem.



4. korak:

Začnite s pritrjevanjem zaščitnega traku, tako da sledite maskirnemu traku. **Dokler niste zadovoljni z naravnostjo, traku ne pritisnite na mesto.** Bodite pozorni, da konce traku dvignete in obrežete, preden jih potisnete na mesto in zalepite.



5. korak:

Za profesionalen izgled konce odrežite pod kotom. Mesto reza označite z ravnim robom. Nekateri uporabniki ta korak naredijo na začetku postopka.

6. korak:

Z ravnilom označite ravno linijo. Sledite kotu do roba površine.

Rob obrežite s škarjami ali kleščami.



7. korak:

Trak trdno pritisnite ob površino, tako da bo lepilo dobro prijelo vzdolž celotne površine traku.

○ NAPOTKI ZA NAMESTITEV OB RAZLIČNIH VREMENSKIH RAZMERAH

Namestitev in odstranitev v vročem vremenu



Namestitev bo najlažja pri temperaturah višjih od 15 °C. Bolj vroče je vreme, lažja bo namestitev, saj je trak takrat bolj fleksibilen in se bolje nalepi. Prav tako je trak ob vročem vremenu lažje odstraniti. Da bi ga odstranili, ga poskusite odlepiti počasi– če to ne deluje, trak segrejte s sušilcem za lase ali avto parkirajte neposredno na sonce.

Namestitev in odstranitev v hladnem vremenu



V mrzlih mesecih, pri temperaturah nižjih od 15 °C, je trak najlažje namestiti znotraj (v ogrevanem prostoru). Pred uporabo trak hranite znotraj. Pri temperaturah nižjih od 15 °C, boste morda potrebovali sušilnik za lase ali grelnik, da segrejete trak in/ali površino vozila. Pozor: Zaščitni trak med hladnim vremenom postane trd, zato je odstranjevanje lahko veliko težje. Olajšate si ga tako, da trak po delih segrejete s sušilcem za lase.

POMEMBNO

- Izdelka ne uporabljajte blizu virov plamena ali vnetljivih snovi.
- Zaščitni trak čistite s suho krpo.
- Ne uporabljajte abrazivnih ali agresivnih čistilnih sredstev.
- Prosimo, da pri recikliranju izdelka sledite trenutni okoljevarstveni zakonodaji.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev, uveljavite jo lahko pri prodajalcu (pri nas), in sicer preko kontaktnih podatkov v spodnjem desnem kotu. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa.

